



## Technische Daten Ledvance LED Tragschiene Trusys Flex Klar Stahl Weiß 35W 6000lm 30D - 840 Kaltweiß

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 247038                              |
| EAN                                     | 4058075771345                       |
| Marke                                   | Ledvance                            |
| Herstellername                          | TRUSYS FLEX P 35W 840 VN CL WT LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                             |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                              |

### Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Watt                         | 35                          |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 6000                        |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 175                         |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 30                          |

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Leistungsfaktor    | >0.95               |
| Inkl. Leuchtmittel | Ja                  |
| Produkttyp         | LED-Lichtbandsystem |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Befestigung        | Trunking              |
| Leuchtenverbindung | Steckklemme           |
| Optikabdeckung     | Transparent           |
| IP-Schutzklasse    | IP40 - staubgeschützt |
| Prallschutz        | IK04 - 0.50 Joule     |
| Betriebstemperatur | -25°C bis +40°C       |
| Gehäuse            | Stahl                 |
| Sockelfarbe        | Weiß                  |
| Farbe des Gehäuses | Weiß                  |
| Produktserie       | TRUSYS FLEX           |

## Maße

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1500 |
| Breite (mm) | 77.7 |
| Höhe (mm)   | 39.4 |

## Sensorinformationen

Sensortyp

### Warum BeleuchtungDirekt?

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour