



Technische Daten Ledvance LED-  
Straßenbeleuchtung Urban 60W  
7200lm 60x120d - 730 Extra  
Warmweiß | IP66 - Dali Dimmbar -  
Asymmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 256292                                 |
| EAN                                     | 4099854609312                          |
| Marke                                   | Ledvance                               |
| Herstellernamen                         | URBAN VILLA ASYMMETRIC 60W 730 A60X120 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                 |

## Technische Informationen

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Technologie                  | LED Integriert   |
| Watt                         | 60               |
| Ersetzt (Watt)               | 120              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240          |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar |
| Farbcode                     | 730 Warmweiß     |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß    |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 70-79            |
| Helle Farbe                  | Weiß             |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe      |
| Lichtstrom (Lumen)           | 7200             |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 120              |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 60x120                 |
| Leistungsfaktor       | >0.90                  |
| Produkttyp            | LED Straßenbeleuchtung |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Pfostenoberteil                           |
| Optikabdeckung     | Glas                                      |
| Lichtverteilung    | Asymmetrisch                              |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C                           |
| Sockelfarbe        | Schwarz                                   |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                      |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 425 |
| Breite (mm) | 425 |
| Höhe (mm)   | 816 |

## Sensorinformationen

Sensortyp **Kein Sensor**

**Warum BeleuchtungDirekt?**



**persönliche Beratung**



**individuelle Angebote**



**bis zu 7 Jahre Garantie**



**einfache Retour**