



Technische Daten Sylvania LED Downlight Start 175 Aluminium Weiß 15W 1550lm 74D - 830 Warmweiß | Ausschnitt 175mm - IP54 - Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Artikelnummer                           | 255212                         |
| EAN                                     | 5410288303345                  |
| Marke                                   | Sylvania                       |
| Herstellername                          | ST DNLT 175 IP54 1550 830 DALI |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                        |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                         |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung        |
| Schwenkbar               | Nein                        |
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 1x18                        |
| Watt                     | 15                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Mit Dali dimmbar            |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 74                                 |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 1550                               |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 103.33333333333                    |
| Leistungsfaktor                           | >0.98                              |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 25 – für Flure und Treppenhäuser |
| Optikabdeckung                            | Opal                               |
| Produkttyp                                | LED Downlight                      |

## Informationen zur Leuchte

|                     |   |
|---------------------|---|
| Befestigung         | Einbau                                  |
| Ausgeschnitten (mm) | 175                                     |
| IP-Schutzklasse     | IP54 - staub- und spritzwassergeschützt |
| Prallschutz         | IK07 - 2 Joule                          |
| Betriebstemperatur  | -10°C bis +40°C                         |
| Gehäuse             | Aluminium                               |
| Sockelfarbe         | Weiß                                    |
| Leuchtenverbindung  | PI [Steckverbindung]                    |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 55  |
| Durchmesser (mm) | 193 |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

|   |   |
|---|---|
| Sensortyp   | Kein Sensor   |
|  persönliche Beratung    |  individuelle Angebote |
|  bis zu 7 Jahre Garantie |  einfache Retour       |

