



Technische Daten Philips LED Highbay  
CoreLine Aluminium Grau 110W  
20000lm 55D - 840 Kaltweiß | IP66 -  
Dimmbar, Dali

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer                           | 255182                      |
| EAN                                     | 8721103306555               |
| Marke                                   | Philips                     |
| Herstellername                          | BY120P G6 LED200/840 PSD NB |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                     |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                      |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 400                         |
| Watt                     | 110                         |
| Dimmbar                  | Mit Dali dimmbar            |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Abstrahlwinkel (Grad)    | 55                          |
| Lichtstrom (Lumen)       | 20000                       |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 181.81818181818 |
|------------------------------|-----------------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Leistungsfaktor | >0.95 |
|-----------------|-------|

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
|--------------------|----------------------|

|            |              |
|------------|--------------|
| Produkttyp | LED HighBays |
|------------|--------------|

## Informationen zur Leuchte

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Befestigung | Oberflächenmontage , Decke |
|-------------|----------------------------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Leuchtenverbindung | Andere |
|--------------------|--------|

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| IP-Schutzklasse | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
|-----------------|-------------------------------------------|

|             |                |
|-------------|----------------|
| Prallschutz | IK08 - 5 Joule |
|-------------|----------------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -40 to +50 |
|--------------------|------------|

|             |      |
|-------------|------|
| Sockelfarbe | Grau |
|-------------|------|

|         |           |
|---------|-----------|
| Gehäuse | Aluminium |
|---------|-----------|

|              |          |
|--------------|----------|
| Produktserie | CoreLine |
|--------------|----------|

## Maße

|           |    |
|-----------|----|
| Höhe (mm) | 95 |
|-----------|----|

|                  |     |
|------------------|-----|
| Durchmesser (mm) | 350 |
|------------------|-----|

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?

 persönliche **Beratung**       **individuelle Angebote**

 bis zu **7 Jahre Garantie**       **einfache Retour**

